



Electrische Lier DMP/DTP / Electric Winch DMP/DTP

Eigenschappen

- » Geschikt voor trekwerkzaamheden.
- » Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- » Stalen frame biedt veelzijdige montage mogelijkheden.
- » Hoge inschakelduur.
- » Permanent gesmeerde transmissie, zorgt voor een soepele en stille werking.
- » Geleverd klaar voor gebruik met bedieningsschakelaar, voedingskabel en staalkabel met haak.

Features

- » Suitable for pulling applications.
- » Suitable for a wide range of industrial applications.
- » Steel frame offers versatile mounting options.
- » High duty cycle.
- » Permanently lubricated transmission, ensures smooth and quiet operation.
- » Supplied ready to use with control switch, power cable and steel cable with load hook.



Specificaties / Specifications							
Artikel nummer	Capaciteit	Voltage	Trek bereik	Max. trek snelheid	Staaldraad	Energie verbruik	Gewicht
Article code	Capacity	Operating voltage	Pulling range	Max. pulling speed	Steel cable	Power output	Weight
	ton		m	m/min	m x Ømm	kW	kg
DI.0.DMP.200	0.2	230V	23	21	25 x 5	0.75	60
			38	21	40 x 5	0.75	63
			23	40	25 x 5	2.2	60
			38	40	40 x 5	2.2	63
DI.0.DMP.300	0.3		23	21	25 x 6	1.45	63
			38	21	40 x 6	1.45	66
DI.0.DMP.500	0.5		23	21	25 x 7	2.2	66
DI.0.DTP.200	0.2		400V	23	21	25 x 5	0.75
		38		21	40 x 5	0.75	63
DI.0.DTP.300	0.3	23		21	25 x 6	1.85	63
		38		21	40 x 6	1.85	66
DI.0.DTP.500	0.5	23		21	25 x 7	2.2	66
		38		21	40 x 7	2.2	69

Specificaties / Specifications	
Toepassing / Application	Treklier / Pulling winch
Voltage / Operating voltage	230V / 50Hz / 1Ph / 400V / 50-60Hz / 3Ph
Trek snelheid / Pulling speed	Enkele snelheid / Single speed
Kabel / Cable	Staaldraad 1960 N/mm ² / Steel cable 1960 N/mm ²
Stuurkabel / Control cable	Standaard ≈1 meter / Standard ≈1 meter
Stroomkabel / Power cable	≈1 meter met stekker / ≈1 meter with plug
Behuizing bescherming / Housing protection	IP 55
Besturing bescherming / Control protection	IP 65
Classificatie / Classification	M5/2m (ISO/FEM)
Inschakelduur / Starts per uur / Duty cycle / Starts per hour	50% / 240
Isolatieklasse / Insulation class	F
Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-10°C - +40°C
Lading type / Load type	Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Beveiliging / Protection	
Schakelaar / Control switch	230/400V schakelaar met noodstop / 230/400V pendant control switch with emergency stop button
Overlastbeveiliging / Overload protection	Zonder overlastbeveiliging / No overload protection
Rem / Brake	Mechanische rem, bereikt onmiddellijk remeffect en houdt de lading ook bij stroomuitval stevig vast / Mechanical brake, achieves immediate braking and holds the load in the event of power failure
Eindschakelaar / Limit switch	Geen eindschakelaar / No limit switch

Afmetingen / Dimensions					
Capaciteit	Lengte	Breedte	Hoogte	J	K
Capacity	Length	Width	Height		
0.2 ton	530	360	380	26	22
0.3 ton	530	360	380	26	22
0.5 ton	530	360	380	26	22

